

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.208.1300.1

Konfektionierte Leitung GST18i4KSBS 25 X13SW

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 13 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.208.1300.1
EAN	4015573969421
Bestelleinheit	3 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,8 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	7,757 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	13 m
-------------	------

Technische Zeichnung

Kabel/cable: H05VV-F4G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
pole	colour of core
L1	braun / brown
⊕	grün-gelb / green-yellow
N	blau / blue
L2	schwarz / black

.F	Farbe colour	Codierung •X• Buchse/female	Codierung •Y• Stecker/male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.208.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.208.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1814KSBS 25 10SW
U2.208.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.208.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 25 X10SW

Toleranzing Size ISO 14060/Parasitic system Size ISO 14060/...
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 (0) - Zeichnung, keine weiteren Änderungen
 (1) - Drawing, no more modifications allowed

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
Werkstoff/Material	Material	25.04	Struktur I.	92.208.0300.1 01K a

INSTALL. COUPLER KONFEKT-LEITUNG
 BU/female - ST/male, Schraubanschluss/screw connection
 250/400V AC, 20A, 2,5mm²