

Artikelnummer:	PD.2/250
Serienname:	
EAN:	4037293022507
Zolltarif:	85044090900



Artikelbeschreibung

Elektr. Trafo 12V/AC ■ 100-250W ■ IP20 ■ Primär: 230V/AC
 ■ Phasenabschnitt dimmbar

Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Die Anschlüsse primärseitig sind für Kabel bis 2,5mm² und sekundärseitig für Kabel bis 6mm² geeignet. Technische Daten: ta: max. 35°C, tc: 75°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4%/-8%

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001500)

Farbe	schwarz	Dimmung 1-10 V	nein
Breite (mm)	52,00	Dimmung DALI	nein
Höhe (mm)	42,00	Dimmung DMX	nein
Art des Trafos	elektronischer Trafo	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Anschlussart Primärseite	Schraubanschluss	Dimmung GPRS	nein
Anschlussart Sekundärseite	Schraubanschluss	Dimmung LineSwitch	nein
Länge (mm)	165,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Aufbau	ja	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Einbau	ja	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Kurzschlussicher	ja	Dimmung programmierbar	nein
Mit Sekundär-Sicherungsautomat	nein	Dimmung RF	nein
Eingangsspannung (V)	230,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Ausgangsspannung (V)	11,60	Dimmung Touch and Dim	nein
Leistung (W)	100,00 bis 250,00	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung mit Push-button	nein
Sicherheitstrafo	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Überlastschutz	ja	Dimmung DSI	nein
Übertemperaturschutz	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein