

Bus-Türlautsprecher für
Siedle Vario
BTLM 750-0 W

210011515-00



Produktbeschreibung

Bus-Türlautsprecher für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.

Leistungsmerkmale:

- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- langlebiges Elektret-Mikrofon
- potentialfreier Arbeitskontakt für Türöffner, ohne Zusatzverdrahtung über vorhandene Busleitung ansteuerbar
- Tasten-Quittungston, am Türlautsprecher deaktivierbar
- Namensschildbeleuchtung der Ruftasten abschaltbar
- integrierte Kameraansteuerung
- Anschluss eines Codeschloss-Moduls COM 611-... und/oder Display-Ruf-Moduls DRM 612-... für die digitale Rufeingabe möglich

Technische Daten

Kontaktart:	Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schaltzeit:	TÖ 3 Sek.
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Schutzart:	IP 54
Aufbauhöhe (mm):	1,4
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 25

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTLM 750-0 W	Bus-Türlautsprecher für Siedle Vario	Weiß	A	210011515-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00
ZVK/BRMA 050/300	Verbindungskabel BTLM 750-... zu BRMA 050-..., 300 mm	Sonstiges	E	210011994-00

Bus-Türlautsprecher für
Siedle Vario
BTLM 750-0 W

210011515

Seite 2



Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTLM 750-...	Türlautsprecher-Anschlusskabel BTLM 750-...	Sonstiges	E	210011960-00
BTLM 750-...	Mikrofon	Sonstiges	E	210011961-00
BTLM 750-...	Klemmblock	Sonstiges	E	210011959-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00

Bus-Türlautsprecher für
Siedle Vario
BTLM 750-0 W

210011515

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Bus-Türlautsprecher für
Siedle Vario
BTLM 750-0 W

210011515

Seite 4

Weitere Dokumente

BTLM 750-0 Bus-Türlautsprecher für Siedle Vario	Produktinformation	595 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen