

Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.240.0031.1

PODIS LED Leuchte RST 24V DC 5W 1S

energiesparende LED-Leuchte Anschluss über gleichseitig angeordnete, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i2, Kodierung braun; für raue Umgebungen in der Industrie (z.B. Windenergieanlagen) und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; typ. 360 lm; 15...32 V DC; 5 W; tageslichtweiss, 6500 K; mit Verpol-, Überlast- und Kurzschlusschutz; Schutzart IP 65; Betriebstemperatur -40...70 °C; DIN 60598-1; cURus

Art. Nr.	83.240.0031.1
EAN	4049088185700
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Leuchtmittel	LED
Montageart	Wand
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	lichtgrau
Schaltungsart	Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Schutzart (IP)	IP66/67/69
Anschluss Energieeinspeisung	Steckanschluss RST
Fassung	sonstige
Schaltung	sonstige

Technische Daten

Nennspannung (min.)	15 V
Nennspannung (max.)	32 V
Betriebsart	Konstantstrom
Lampenleistung	4,9 W
Sicherung	0,5A / 60V rückstellend
Verpolschutz	ja
Notleuchte Kennzeichnung	Z 1 ***D
Leuchtfarbe	6500 K
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Umgebungstemperatur ta max.	70 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Normen	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-22

Abmessungen

Länge	160 mm
Breite	104 mm
Höhe	96 mm