


Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für Aluminium-Sektorleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	Ringklemme 4x70/50
Artikelnummer	126207

Eigenschaften

Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar
Kein Abisolieren der Kabeladern
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich
Einfache, sichere Handhabung

Anwendungen

3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation
RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228
(VDE 0295)

Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 4x70/50
Artikelnummer	126207
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	70 mm ²
Querschnitt Cu/RM max	70 mm ²
Querschnitt Al/SE	95 mm ²
Querschnitt Abzweigkabel min	6 mm ²
Querschnitt Abzweigkabel max	50 mm ²
Schlüsselweite 1	6 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Durchmesser D	93 mm
Anzahl Adern	4 Stück

Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 4x70/50
Artikelnummer	126207
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048826

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	5
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	115	205
Breite (mm)	108	95
Höhe (mm)	47	85
Nettogewicht (kg)	0.385	1.925
Bruttogewicht (kg)	0.385	2.225