



MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von Ra ≥ 80 . Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone – die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	
Socket	E14 [E14]		70 %
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	50000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Technischer Typ	4-25W	Power (Rated) (Nom)	4 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	25 mA
Farbcode	822 – 827 [Abstimmbares Warmweiß]	Äquivalente Leistung	25 W
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Startzeit (Nom)	0.5 s
Nennlichtstrom (Nom)	250 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200-2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (Nom)	65 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	85 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869645378000
Bestell-Produktname	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696453780
Bestellcode	45378000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001140002
Nettogewicht (Einzelteil)	0.072 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit



Abmessungsskizzen



LED DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Photometrische Daten



MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

