

# aguaFLOW plus VPM 60/4 W



## Lieferumfang

1 aguaFLOW plus VPM W  
1 Betriebsanleitung

1 Installations- und Wartungsanleitung

## Besonderes Merkmal

- Hygienische Trinkwassererwärmung im Durchfluss
- Beleuchtetes Grafikdisplay
- Montage bodenstehend auf integrierten Füßen
- Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich
- Optionale Legionellenschutzfunktion zur Desinfektion
- Hocheffizienz-Primärkreisgruppe

## Produktausstattung

- Speziell geprägte Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen
- EPP Schalenwärmemedämmung
- ModBus-Schnittstelle
- Zirkulationspumpe als Zubehör
- Geschraubter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
- Modulierende Hocheffizienz-Pumpe mit 10 bar



VPM 60/4 W

8000011369

# aguafLOW plus VPM 60/4 W

## Technische Daten

## VPM 60/4 W

### Warmwasser

Warmwasser-Dauerleistung  
(Speichertemperatur 65 °C)  
(Zapfstellentemperatur 45 °C)

60 l/min

### Elektrischer Anschluss

Elektrische Leistungsauf-  
nahme (max)

220 W

Elektrische Spannungsver-  
sorgung

230 V (50 Hz)

### Anschlüsse

Anschluss Heizung (Vor-  
lauf, Rücklauf)

1 1/4"

Anschluss Kaltwasser,  
Warmwasser

1 1/4"

Anschluss Zirkulation

1 1/4"

### Abmessung

Höhe / Breite / Tiefe

1.067 mm / 349 mm / 550 mm

Gewicht

52 kg

### Einsatzgrenzen

Betriebsdruck Warmwas-  
ser (max)

10 bar

Betriebsdruck Heizung (max)

10 bar

Temperatur Warmwasser  
(min - max)

2 - 85 °C

Temperatur Legionellschutz

70 °C