



LogiQ LED Driver CV 12VDC 50W 2CH

14/01/2022

S37011

Produktbeschreibung

LogiQ Constant Voltage 12V dimmbarer 2-Kanal-Treiber für LED-Leuchten. Arbeitet mit mehreren Steuermodulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V, ZigBee, Z-Wave (siehe Zubehör oder Plugin-Module).

- Lieferung mit Klemmenabdeckung und Kabelhalterung.
- 50W unabhängiger LED-Treiber mit vollständig isoliertem Design.
- 100-277VAC Weitbereichseingang, 2 Kanäle 12V Gleichspannungsausgang.
- Das innovative steckbare Steuermodul, einfache Montage und Demontage.
- Arbeiten Sie mit mehreren Modulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V, ZigBee, Z-Wave.
- Standby-Leistungsaufnahme <0,5W.
- 1500Hz PWM-Frequenz, stufenloses und tiefes Dimmen bis 0,1%, flimmerfrei, kein Rauschen.
- Eingebaute aktive PFC-Funktion.
- Schutz gegen elektrischen Schlag bei direkter oder indirekter Berührung der Klasse ?
- Schutz: Kurzschlüsse, Übertemperatur, Überspannung.
- Zum Schutz der Last vor Überhitzung bei Arbeiten mit einem externen Thermistor.
- Geeignet für den Einsatz auf leicht entzündlichen Oberflächen.
- 5 Jahre Garantie (3% Ausfallrate).

Technische Daten

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsleistung	1 - 50 W
Schutzklasse	II
Breite	844 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Ausgangsleistung pro Kanal	-
Elektrischer Anschluss (Out)	L N Schraubverbindung
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung	12 - 12 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	158,7 mm
Höhe	38 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	2
Mono	Ja
Eingangsspannung (V)	100 - 277
Leistungsfaktor	0,95





Einschaltstrom (A)	0,6
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
GTIN	7070938055536

Zugentlastung	Ja
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	85
Marke	SLC
HS Code	85043180