

**KSB PERF RED 50 L10M (557 125)**


- Speziell für die Anwendung Erdung- und Blitzschutz entwickelt
- Leicht trennbarer Träger mit zusätzlicher Perforation alle 20 cm
- Rote Farbe für deutlichere Fotodokumentation

**NEU**

| Typ                                    | KSB PERF RED 50 L10M |
|----------------------------------------|----------------------|
| Art.-Nr.                               | 557 125              |
| Werkstoff                              | Petrolatum           |
| Farbe                                  | rot ●                |
| Länge                                  | 10 m                 |
| Bandbreite                             | 50 mm                |
| Bandstärke                             | ≥ 1,1 mm             |
| Max. Dauereinsatztemperatur            | 50 °C                |
| Abstand Perforation                    | ca. 200 mm           |
| Stammdaten                             |                      |
| Nettogewicht                           | 693.000 g/st         |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 68071000             |
| GTIN (EAN)                             | 4013364509856        |
| VPE                                    | 24 ST                |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.