


Aura PipeLED

LED-Rohrleuchte mit höchstem Feuchtigkeitsschutz



Aura PipeLED ist eine hochwertige Rohrleuchte für die besonderen Anforderungen in der verarbeitenden Industrie, wie der Lebensmittel-, Metall- oder Chemieindustrie. Durch ihre Konstruktion und ihren hohen Schutz widersteht sie auch harten Umwelteinflüssen und kann leicht mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Die vergossenen Edelstahlendkappen verfügen über ein Entlüftungsventil, welches Kondensatbildung automatisch unterbindet.

- **Höchste Schutzrate IP69K**
- **Energieeffizienz mit bis zu 145lm/W**
- **Lebensdauer 50.000h (L80B10)**
- **Gehäuse aus schlagfestem (IK10) Polycarbonat (PC)**
- **Wand-/Deckenhalterung mit Spannverschluss und Sicherungsbohrung und -schraube**
- **Inkl. Anschlussleitung 3m**
- **HACCP-/IFS-konforme Konstruktion**
- **5 Jahre Garantie**





PENDELMONTAGE MÖGLICH



SPANNHALTERUNG MIT SICHERUNGSBOHRUNG ZU WAND- UND DECKENMONTAGE

ANWENDUNGEN:

Industrie, Lebensmittelherstellung, Landwirtschaft


MATERIAL:

Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat mit mattierter Leuchtmittelabdeckung. Schlagfestes PC (IK10). Edelstahlmontagehalter mit Spannverschluss

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung: 230V/AC 50-60Hz / 196-264VDC, SK1, IP69K, CRI > 80, SCDM 4
 Temperaturbereich: -20° bis +40°C
 Lichtaustrittswinkel > 120°
 Lebensdauer: L80B10 (50.000h)

ABMESSUNGEN:



TYP	A LÄNGE (mm)	B DURCHMESSER (mm)
1x20W	600	75
1x36W	1200	75
1x45W	1500	75



MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHT STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
PipeLED 600x75mm							
PipeLED PC 20W 840	20	4000	2900	145	1,8	700000700	
PipeLED 1200x75mm							
PipeLED PC 36W 840	36	4000	5520	145	2,5	700000701	
PipeLED 1500x75mm							
PipeLED PC 45W 840	45	4000	6525	145	2,7	700000702	