

Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 130x120, Befestigung 108x100





Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2741
EAN	4024941027410
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	130mm
Flanschmaß horizontal in mm	120mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	108mm
Bohrlochabstand horizontal in	100mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,005 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941027410
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	1,006 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941959001
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	5,251 kg
Volumen	17.062,5 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5				
a	130,0	130,0	130,0				
b	120,0	120,0	120,0				
c	108,0	108,0	108,0				
d	100,0	100,0	100,0				
e ø	6,5	6,5	6,5				
f	13,0	13,0	13,0				
h	130,0	130,0	130,0				
i	135,0	135,0	135,0				
k	126,0	126,0	126,0				
l	23,0	23,0	23,0				
m ø	105,0	105,0	105,0				
Leiter mm ² min	16	16	16				
Leiter mm ² max	50	50	50				