



mechanische Eigenschaften / mechanical properties	
Abmessungen (B x H x T) / dimensions (W x H x D)	108 mm x 18 mm x 127 mm (inkl. Kupplungen / incl. Adapters)
Gewicht / weight	ca. 80 g / appr. 80 g (inkl. Kupplungen / incl. Adapters)
Gehäusematerial / housing material	Aluminiumblech / aluminium sheet
Oberfläche Gehäuse / surface finish housing	pulverbeschichtet RAL 9005 / powder coated RAL 9005
Schutzart / degree of protection	IP 20 (EN 60529)
Temperaturbereich / temperature range	-5°C ... 55°C
Konformität / conformity	RoHS 2011/65/EU
	REACH 1907/2006
technische Eigenschaften / technical properties	
Kupplungen Frontseite / adapters frontside	6 x LC/APC-Duplex, grün / 6 x LC/APC-Duplex, green
optisches Stecksystem / optical connector system	LC gemäß IEC 61754-20 / LC acc. IEC 61754-20
Laserschutz / protection against laserlight	intern / internal
Einfügedämpfung LC/APC / Insertion Loss LC/APC	max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung LC/APC / Return Loss LC/APC	min. 60 dB

Änd./rev. index	Änderungs-Str./revision code	Datum/date	Name/name	Gewicht/weight [g]	Oberfläche/surface [mm²]	Volumen/volume [mm³]	Werkstoff/material
		26.03.2020	WI	ca./appr. 34,08	ca./appr. ca./appr.	ca./appr. ca./appr.	Oberfläche/finish
		26.03.2020	KR				
		Benennung/title		Maßstab/scale			
				1:1			
unübliche Maße nach/ geometrical tolerances without tolerances		unübliche Form- und Lage toleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Benennung/drawing no.			
DIN ISO 2768-m		OS1		K			
		H02050A4071		Zeichnungsnr./drawing no.			
		H02050A4071		Maße/dimensions: mm			
		H02050A4071		Original : DIN A3			
		H02050A4071		Blatt/ sheet 1 von/ of 1			
		H02050A4071		infor :			
		H02050A4071		infor :			
		H02050A4071		infor :			
		H02050A4071		infor :			
		H02050A4071		infor :			



Telegärtner
GERÄTEBAU GMBH

Maße/dimensions: mm
Original : DIN A3
Blatt/ sheet 1 von/ of 1