



NX POWER LIGHTS

LED 297 LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG

100
lm/W

5
Jahre
Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium, mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Integrierter PIR Bewegungssensor
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Kabel 1,5mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettschluss
- auch ohne Sensorbetrieb möglich

| Artikel Daten | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Produktkategorie | Bürobeleuchtung |
| Artikelbezeichnung | NX-BL-FR-297-20-4K-HF |
| EAN | |
| | 4260500911756 |
| Elektrische Daten | |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Eingangs-Spannung AC | 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | 36 V |
| Betriebs-Strom AC | 90 mA |
| Betriebs-Strom DC | 550 mA |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Lichtleistung | 2.000 lm |
| Lumen / Watt | 100 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | UGR≤19 |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 |
| Zusätzliche Produktdaten | |
| Lebensdauer | L80B10 > 50.000 h |
| Schutzart | IP44 raumseits / IP20 deckenseits |
| Farbton Rahmen | RAL 9016 |
| Abstrahlwinkel | 88° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen AxBxH | 297 x 297 x 50 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 254 x 254 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Treiberdaten | |
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Dimming | HF-Bewegungssensor |



NX POWER LIGHTS

LED 297 LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten & - zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | UVP (€) |
|-----------------------|---------------|---------|
| NX-BL-FR-297-20-4K-HF | 4260500911756 | 90,00 |

Zusätzliche Produktinformationen

| Sicherungsautomat | Anzahl Leuchten im Stromkreis |
|-------------------|-------------------------------|
| B10 | 34 |
| B16 | 55 |
| C10 | 49 |
| C16 | 78 |

Produktkizzen

