

Artikelnummer:	LS3502
Serienname:	
EAN:	4037293022026
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ schwenkbar ■ silber ■ Länge: 350mm
 ■ IP20 ■ 230V ■ 3000K ■ 5W ■ 360lm

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Zur Befestigung sind an der Ober- und Rückseite der Leuchte jeweils 2 Langlöcher vorgesehen. Zusätzlich kann die Leuchte entlang der Längsachse, mit einem Schwenkwinkel von 80°, geschwenkt werden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000109)

Schutzklasse	II	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Breite (mm)	85,00	Dimmung 0-10 V	nein
Anschlussart	Flachstecker	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung LineSwitch	nein
Mit Schalter	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	350,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	35,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung RF	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Nottlicht	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP20	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	5,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	360,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		