

GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. digitalem Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrinne Durchmesser 5 – 40 mm

Art.-Nr.: 10207 | 10208 | 10209



VIDEO

GF3 SLIM

Hier klicken Video

GF3 SLIM

GLASS FIBER 3MM

FTTH
FIBER TO THE HOME

SLIM
Ø 4.5 mm

Automatische Rückschub-Sicherung

Integrierter digitaler Meterzähler - m/ft


Achtung!
Stromleitend

Stabende: Endhülse mit RTG Ø 3 mm, Edelstahl

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
3 mm	5 – 50 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

FTTH - Glasfaser Installation

Speedpipe ab Ø 5 mm
Innendurchmesser



Optimal geeignet für belegte Rohre

RG4.5 Führungsspitze Ø 4,5 mm



Einfacher Servicezugang / Zubehörbox



Nur eine Schraube öffnen

Zubehörbox 14-teilig

Inhalt Zubehörbox (14-teilig)



DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	10207	10208	10209
PREIS €	€ 173,00	€ 157,00 Aktionspreis	€ 207,00
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,22 kg	1,32 kg	1,52 kg
ABMESSUNG	L 285 mm x B 245 mm x H 65 mm		
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	40 mm		
ROHR INNEN Ø	optimal von 5 mm - 40 mm		
EAN-CODE	9120045477511	9120045477528	9120045477535

BESCHREIBUNG

Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber to the Home) geeignet. Der Glasfaserstab ist in einer stoßfesten Kunststoffbox verstaut. Mit der neu entwickelten RG4.5 - Führungsspitze ist das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 40 mm möglich. Die automatische Rückschub-Sicherung verhindert das Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Zubehörbox enthält ein 14-teiliges Zubehörset. Die Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohre von Ø 5 mm - 40 mm Innendurchmesser

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF3 SLIM inkl. Meterzähler und RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 5 x Endhülse mit Gewinde RTG Ø 3 mm, 2 x Montageschlüssel, 2 x Zugöse Ø 4,5 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 6 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 4,5 mm, 1 x Verbindungshülse Ø 4,5 mm, 1 x Adaptergewinde, 1 x Knopf-Batterie CR2032

VORTEILE

- Super dünnes Einziehsystem
- RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich
- Autom. Rückschub-Sicherung
- Zubehörbox 14-teilig
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Gesamtbruchlast 100 kg
- Extrem stoßfeste Box
- Geeignet für belegte Rohre

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

10 m - Art.Nr.: 10139

30 m - Art.Nr.: 10140

50 m - Art.Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen