

Datenblatt Art. 800.2949

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" 1HE Steckdosenleiste

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---|---|---|---|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 16A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 16A / 250V~ |
| Frequenz | 50 Hz | Frequency | 50 Hz |
| Netzanschluss | | Power supply | |
| Zuleitung | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² | Supply cable | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² |
| Farbe Zuleitung | Schwarz | Colour supply cable | Black |
| Stecker | CEE 7/7 (Type E/F) | Plug | CEE 7/7 (Type E/F) |
| Typ | Winkelstecker | Type | Right angled plug |
| Stromausgang | | Power output | |
| Steckdosen | Socket outlets | | |
| 5x CEE 7/3 (Type F) | 5x CEE 7/3 (Type F) | | |
| 2-polig mit Schutzkontakt | 2-pole with earthing contact | | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | With shutter | | |
| Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, 35° | Lightgrey, similar to RAL 7035, 35° | | |
| 16A 250V~, IP20 | 16A 250V~, IP20 | | |
| Schutzeinrichtungen | | Protective devices | |
| Überspannungsschutz | Overvoltage protection | | |
| Hersteller | Citel | Manufacturer | Citel |
| Modell | DS215S-230/G | Model | DS215S-230/G |
| Nennspannung Un | 230V AC | Rated voltage Un | 230V AC |
| Max. Dauerspannung Uc | 275V AC | Max. continuous voltage Uc | 275V AC |
| Max. Ableitstrom I _{max} @ 8/20 μs | 15kA | Max. discharge current I _{max} @ 8/20 μs | 15kA |
| Kurzschlussfestigkeit I _{sc} | 10kA | Short circuit resistance I _{sc} | 10kA |
| Schutzpegel U _p bei 5 kA | 0,9 kV | Protective level U _p @ 5 kA | 0,9 kV |
| Schutzpegel U _p bei I _n | 1,25kV | Protective level U _p @ I _n | 1,25kV |
| Ableiterkonfiguration | L + N | Arrester configuration | L + N |
| SPD Typ | 3 | SPD type | 3 |
| Betriebsstrom - Leckstrom bei U _c | keiner | Operating current - leakage current at U _c | none |
| Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige | | With optical function and failure display | |
| Fermeldesignalisierung | 250 V / 0,5A (AC) | Remote status signalling | 250 V / 0,5A (AC) |
| mit potenzialfreiem Wechslerkontakt | 30V / 2A (DC) | via potential-free changeover contact | 30V / 2A (DC) |
| SPD Modul tauschbar | Ersatzmodul | SPD module replaceable | |
| | DSM215-230/G | | Replacement module DSM215-230/G |

| Weitere Produkteigenschaften | | Further product attributes | |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
|------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|---|------|--|------|
| Plattform | 1 HE | Plattform | 1 HE |
| Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, lichtgrau, ähnlich RAL 7035 | | Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, light grey similar to RAL 7035 | |
| Lieferumfang 1x 19" 1HE Steckdosenleiste 2x Haltewinkel mit Schrauben Im Karton | | Scope of delivery 1x 19" 1U power strip 2x Mounting brackets with screws In carton | |

| Umgebungsbedingungen | | Environmental conditions | |
|----------------------|--|--------------------------|--|
|----------------------|--|--------------------------|--|

| | | | |
|------------------|------|------------------------|------|
| Schutzart | IP20 | Protection type | IP20 |
|------------------|------|------------------------|------|

