


**Bestell-Nr.:** 5TR10170Q | **GTIN (EAN):** 4039806496188

**Produktbeschreibung:** Mod, Tragsch, 1lg, L1495, 7x2.5<sup>2</sup>, ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm<sup>2</sup>, mit Klemme, 7polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,3  
GTIN (EAN): 4039806496188



**Bestell-Nr.:** 5TR10170Q | **GTIN (EAN):** 4039806496188

**Technische Detailbeschreibung:** Mod,Tragsch,1lg,L1495,7x2.5<sup>2</sup>,ws

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Modario®
- Bestell-Nr.: 5TR10170Q

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: für elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung von Schienen-Elementen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC 10, VDE

#### **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig
- Farbangabe: leuchtenweiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 7polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Systemmaß: 5x SE
- Länge: 1495mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 2,3kg

Bestell-Nr.: 5TR10170Q | GTIN (EAN): 4039806496188

Maße: Mod, Tragsch, 1lg, L1495,7x2.5<sup>2</sup>, ws

