


## LED-Röhrenform 24SMD 31x77mm

Artikel-Nr.: 34563

LED Röhrenlampe in klassischer Form und edlem Design. Stromsparend und langlebig, 100% Helligkeit sofort nach dem Einschalten. LED-Leuchtmittel bieten eine zigfach höhere Lebensdauer...



Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0.70  
Power-Faktor: >0,65



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Energieeffizienzklasse:                        | A+                         |
| Nennspannung:                                  | 10...18 V                  |
| Leistungsfaktor:                               | 0.65                       |
| Lampenleistung:                                | 4...4 W                    |
| Spannungsart:                                  | AC/DC                      |
| Lichtstrom:                                    | 330...330 lm               |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89                      |
| Lampenform:                                    | Röhre, einseitig gesockelt |
| Filamentlampe:                                 | nein                       |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | klar                       |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß <3300 K           |
| Socket:  | E27                        |
| Farbe:   | weiß                       |
| Lichtfarbe:                                    | 827...827                  |
| Farbtemperatur:                                | 2700...2700 K              |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 330 °                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM6                      |
| Dimmbar:                                       | nein                       |
| Durchmesser:                                   | 31 mm                      |
| Länge:   | 77 mm                      |
| Schutzart (IP):                                | IP40                       |
| Lampenbezeichnung:                             | sonstige                   |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 25000                      |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 40000 h                    |
| Fernbedienung möglich:                         | nein                       |
| Mit Fernbedienung:                             | nein                       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:     | RG0                        |

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 06:32:05



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de