



Die Serie SOTANO, eine klassische Kellerleuchte in modernem Design und mit LED-Technik. Diese Leuchte ist die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungen und überzeugt durch ihre Flexibilität und Robustheit. Besonders flexibel ist die Kellerleuchte durch ihren CCT-Switch von 3.000 / 4.000 K und den Power-Switch von 4,5 / 7,5 W. So können Lichtfarbe und Leistung je nach Bedarf und Anwendung angepasst werden. Die Kabeleinführungen von verschiedenen Seiten ermöglichen eine flexible und einfache Montage. Darüber hinaus ist die Leuchte robust und langlebig dank ihres IP54 geschützten Gehäuses, der Schlagfestigkeit nach IK08 und der beeindruckenden Lebensdauer von 72.000 Stunden.

Besonderheiten

- Klassische Kellerleuchte mit moderner LED Technik
- Farbtemperatur einstellbar (3.000 / 4.000 K)
- Leistung in 2 Stufen einstellbar (4,5 / 7,5 W)
- Kabeleinführungen an unterschiedlichen Seiten
- Flexible Montage

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Schwarz
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Oberfläche Lichtaustritt	Opal
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Leitungseinführung Anzahl max.	6
Leitungsdicke max.	15 mm
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Bemessungslichtstrom	450/750 lm
Lichtstrom 2	750 lm
Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	165 mm
Breite	120 mm
Höhe	65 mm
Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
IK Schutzklasse	IK08
Lebensdauer L70 / B50	72000 h
Lebensdauer L80 / B10	72000 h
Schaltzyklen	35000
Energieverbrauch	8 kWh/1000h

Energieeffizienzkategorie Lichtquelle Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzkategorie E.