

## M23 male-c 1,5mm (0,14-1,00mm<sup>2</sup>) Au



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 100 6111
Beschreibung	M23 male-c 1,5mm (0,14-1,00mm <sup>2</sup> ) Au
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09151006111">https://b2b.harting.com/09151006111</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Signal
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	1,5 mm

### Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 1 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 26 ... AWG 17
Betriebsstrom	≤10 A
Durchgangswiderstand	≤3 mΩ
Abisolierlänge	4 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	0,29 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140162969
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder