


ALSF+EUROLINE AQUA

Anbauleuchten



EURO-LINE-P Aqua 136 EVG | Artikelnummer 60101586



PMMA
650°C

HB



IP54

Feuchtraum-Anbauleuchte, elektronisches Vorschaltgerät EVG, für Leuchtstofflampe 1xT26 36W. Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Hochwertige umlaufende Dichtung (EPDM) mit hoher Feuchtigkeits- und thermische Beständigkeit. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Prismatische Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), klar mit abgeschrägten Kanten. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlussmechanik. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netzzuleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. Kabelraum für Standard-Einzelleitung (NYM) bei Stirnseitige Zuführung der Netzzuleitung, sowie zu Weiterführung der Netzzuleitung bei Lichtbandmontage an der Unterseite der Leuchte vorhanden. 3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung). Wanne und Unterteil sind getrennt verpackt.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

Technische Daten

Artikelnummer	60101586
Bestellbezeichnung	EURO-LINE Aqua prisma
Betriebsgerät	EVG T26 T8
Lichtquelle	T26/T8
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Leistung, Leuchtmittel (min)	36 W
Leistung, Leuchtmittel (max)	36 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Kabeleinführung (Position)	rückseitig

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP54
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

ALSF+EUROLINE AQUA

Anbauleuchten



EURO-LINE-P Aqua 136 EVG | Artikelnummer 60101586

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1270 mm
Breite (B)	105 mm
Höhe (H)	95 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	150 Stück

ALSF+EUROLINE AQUA

Anbauleuchten



EURO-LINE-P Aqua 136 EVG | Artikelnummer 60101586

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de