

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Lieferant supplier's name | | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | | | |
| Modellkennung (Code) supplier model identifier (code) | | ERR 20/1 (0080.0275) | | | |
| Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption | SEC | kalt / cold -26 | mittel / average -10 | warm / warm 0 | kWh/(m ² ·a) |
| Typ typology | | bidirectional (BVU) | | | |
| | | unidirectional (UVU) | | x | |
| Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed | | multi-speed | | installed | |
| | | VSD | x | intended to be instal. | x |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system | | rekuperativ / recuperative | | regenerativ / regenerative | keines / none |
| | | | | | x |
| Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery | η_t | | | | % |
| Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate | | 705 | | | m ³ /h |
| Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive | | 114 | | | W |
| Schalleistungspegel sound power level | $L_{WA..}$ | 49 | | | dB[A] |
| Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate | | 0,137 | | | m ³ /s |
| Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference | | 50 | | | Pa |
| Spezifische Eingangsleistung specific power input | SPI | 0,231 | | | W/(m ³ /h) |
| Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology | | CTRL | MISC | X-Value | - |
| | | 1 | 1,1 | 2 | |
| Innere Höchstleckluft rate / Äußere Höchstleckluft rate max. internal leakage rate / max. external leakage rate | | innere / internal | | äußere / external | 2,4 |
| Mischrate mixing rate | | | | | % |
| Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning | | | | | |
| Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | - | | | |
| Internetadresse internet address | | www.maico-ventilatoren.com | | | |
| Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa | | | | | % |
| Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness | | | | | m ³ /h |
| Jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption | AEC | 3 | | | kWh/(m ² ·a) |
| Jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved | AHS | kalt/cold | mittel / average | warm / warm | kWh/(m ² ·a) |
| | | 34 | 17 | 8 | |