

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.203.8653.0

### Installationsklemme WKIS 2,5 NTM-D-SL

Installationsklemme mit Steckanschluss für die Montage auf TS 35,  
Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.203.8653.0
EAN	4015573852150
Bestelleinheit	50 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	400V/250V
Bemerkung Nennstrom	bei 4mm <sup>2</sup> 24A
N-Funktion	nein

#### Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Grundfarbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

#### Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	100 mm

#### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Steckanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11 mm

## Technische Zeichnung

