

Scotto M - Bodeneinbauspot 77 mm

230 V AC - Edelstahlblende - IP67

- hochwertige LED-Einbauleuchte für den Außenbereich
- Gehäuse aus Aluminium mit Edelstahlblende SUS 316
- Zur Akzentuierung oder als Positionslicht
- Farbtemperatur: 3000 K, weitere auf Anfrage mit MOQ 100 Stück
- Standardmäßig in eng- und breitstrahlend; andere Abstrahlwinkel mit MOQ 100 Stück
- Schutzart IP67: Vollständiger Berührungsschutz & Staubdicht; Schutz gegen Untertauchen bis zu 30 min
- Stoßfestigkeit IK09 mit 2000 kg Belastbarkeit



LICHTDATEN

	62053016	62053037
Typ. Farbtemperatur		3000 K
Lichtfarbe		weiß
LED Abstrahlwinkel	16 °	37 °
Typ. Lichtstrom	335 lm	355 lm
Effizienz	58 lm/W	61 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)		E
Typ. Farbwiedergabeindex		90
Farbortoleranz MacAdam		3


LEISTUNGSDATEN

	62053016	62053037
Betriebsspannung		230 V AC
Stromaufnahme		25 mA
Typ. Leistungsaufnahme		5,8 W

SONSTIGE DATEN

	62053016	62053037
Höhe		91 mm
Durchmesser		77 mm
IP Schutzklasse		IP 67
Indoor/Outdoor		Outdoor
Material		Aluminium
Material Blende		Edelstahl
Max. Temperatur Tc		85 ° C
Max. Umgebungstemperatur Ta		-20 °C ~ +40 ° C
Lebensdauer L90		60.000 h

MASSZEICHNUNG



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.