

## socle de prise tableau - modèle droit, plastron 75x75, fixation 60x60



### Description de l'article

Référence	4372
EAN	4024941043724
Groupe de produits	socle de prise tableau basse tension droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	12h
Tension	40 à 50V

**Description de l'article**


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	76mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	61mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.17 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941043724
Longueur	61 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	76 mm
Poids	0,171 kg
Volume	347,7 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941836739
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,8 kg
Volume	3 750 ccm



Ampere Polzahl	16	16	32	32
a	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0	67,0
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0
m	2,0	2,0	2,0	2,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10