

## Artikeldatenblatt 1128

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1128
<b>Artikel:</b>	Evolum SI DLI 3H-SPOT
<b>EAN:</b>	4255637501178
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054231
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Wandeinbau   -aufbau
<b>Prüfeinrichtung:</b>	H1-DLI
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP21
<b>Batterietyp:</b>	LiPoly
<b>Max. Leistung AC:</b>	9VA
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1,2W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat



### Evolum SI DLI 3H-SPOT

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Sicherheitsleuchte zur Wandmontage aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842). Inklusive nach unten gerichteter Linse zur Fluchtwegsausleuchtung bzw. zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen gem. DIN EN 1838 mit 5 Lux vertikaler Beleuchtungsstärke.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare Lithium-Polymer Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen, in temperaturbeständiger Schutztasche. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

### Abmessungen

Tiefe (mm): 37 | 57  
Durchmesser (mm): 151  
Nettogewicht (kg): 0,464



**Maßzeichnung | dimensional drawing**

