

**Besonderheiten**

- inkl. 10 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker IP67

Gehäusematerial	Edelstahl	Artikelgewicht	810 g
Gehäusefarbe	Silber	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Material Lichtaustritt	Glas	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	IP Schutzart	IP 68/max. 2 m
Betriebsart	Spannungskonstant	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Leistungsaufnahme	3 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	24 V/DC	Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein	Energieeffizienzklasse	G
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	WEIPU Stecker 2-pol		
Leitungslänge Sekundär	10 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	105 lm		
Lichtausbeute	35 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Abstrahlwinkel 2	35 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Höhe	73 mm		
Durchmesser	68,5 mm		
Produktmaß Einbautiefe	135 mm		
Ausschnittsmaß Durchmesser	59 mm		