



**Aktuator- und Sensorleitung / PVC**  
**Verbindungsleitung**  
**PKG3M-0.6-PSG3M/TEG**



- M8-Kupplung, gerade, 3-polig
- M8-Stecker, gerade, 3-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 0.6 Meter


**Leitungsquerschnitt**



**Allgemeine Information**

Abbildung zeigt Designstand mit Sechskant-überwurfmutter  
(Produktion ab KW11/2016).

**Schaltplan**



|   |  |
|---|--|
| <b>Typenbezeichnung</b>                     | PKG3M-0.6-PSG3M/TEG                                      |
| Ident-Nr.                                   | 6628711  |
| <b>Steckverbinder A</b>                     | Kupplung, M8x1, gerade                                   |
| Polzahl                                     | 3  |
| Kontakte                                    | Messing, CuZn, vergoldet                                 |
| Kontaktträger                               | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Griffkörper                                 | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Überwurfmutter/-schraube                    | Messing, CuZn, vernickelt                                |
| Dichtung                                    | Kunststoff, FPM/FKM                                      |
| Schutzklasse                                | IP67, nur im verschraubten Zustand                       |
| Mechanische Lebensdauer                     | > 100 Steckzyklen  |
| Verschmutzungsgrad                          | 3  |
| Anzugsdrehmoment                            | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Max. Wert des Gegenstückes beachten!) |
| <b>Steckverbinder B</b>                     | Stecker, M8x1, gerade                                    |
| Polzahl                                     | 3  |
| Kontakte                                    | Messing, CuZn, vergoldet                                 |
| Kontaktträger                               | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Griffkörper                                 | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Überwurfmutter/-schraube                    | Messing, CuZn, vernickelt                                |
| Schutzklasse                                | IP67, nur im verschraubten Zustand                       |
| Mechanische Lebensdauer                     | > 100 Steckzyklen  |
| Verschmutzungsgrad                          | 3  |
| Anzugsdrehmoment                            | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Max. Wert des Gegenstückes beachten!) |
| <b>Allgemeine Daten</b>                     |  |
| Leitungsdurchmesser                         | 4.7 ± 0.20mm   |
| Leitungslänge                               | 0.6 m  |
| Leitungsmaterial                            | PVC  |
| Leitungsfarbe                               | Grau   |
| Aderisolierung                              | PVC  |
| Aderfarben                                  | BN, BU, BK   |
| Aderquerschnitt                             | 3x0.34   |
| Litzenaufbau                                | 42x0.1   |
| <b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b> |  |
| Strombelastbarkeit                          | 4 A  |
| Bemessungsspannung                          | 60 V   |
| Isolationswiderstand                        | > 30.5 MΩ/km   |
| Prüfspannung                                | 2000 V   |
| Durchgangswiderstand                        | max. 57 Ω/km   |

## Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung PKG3M-0.6-PSG3M/TEG



---

### Mechanische und chemische Eigenschaften

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)          | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)            | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Umgebungstemperatur<br>im ruhenden Zustand | -40...+105°C                 |
| in Bewegung                                | 0...+80°C                    |

**Aktuator- und Sensorleitung / PVC  
Verbindungsleitung  
PKG3M-0.6-PSG3M/TEG**

**Zubehör**

| Typ                               | Ident-Nr. |  | Maßbild   |
|-----------------------------------|-----------|--|---|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS              | 6936170   | Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |  |
| BLANK-LABEL-FOR-CORDESETS-TEL-TXL | 6936206   | Kenzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig       |  |