




LED-Erdspießstrahler SPIKE, 24 V DC, IP67
Artikel-Nr. 60105643



LED-Erdspießstrahler SPIKE, 24 V DC, IP67, titan, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 15W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.200lm, Farbtemperatur: 3000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	60105643
Stand:	22.07.2021 03:52

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	titan
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	15 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 1.000 mm Anschlussleitung mit Aquastop
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	61 mm

Spannung	24V
Lichtstrom	1.200 lm
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	schwenkbar
Breite	61 mm
Höhe	100 mm
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	90 °
Schaltungsart	Parallelschaltung