

Stahlblechgehäuse **BGE-080**

Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BGE-095

Zulassungen



Stahlblechgehäuse BGE-080

| Typ | | BGE-080 |
|-------------------|--------------------------------|---|
| Elektrische Daten | Betriebsdaten | |
| | Gehäuse geeignet für Schutzart | IP 23 |
| | Für Leistung (einphasig)* | 25.000 VA |
| | Für Leistung (dreiphasig)* | 30.000 VA |
| | Bemerkung | Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten. |
| Bestelldaten | | |
| | Bestellnummer | BGE-080 |

| Typ | | BGE-080 |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 30 | Anschluss und Montage | |
| | Kabelverschraubung Typ | 2 x M16 - M63 |
| | Kabelverschraubung Ø | 5 - 44 mm |
| Mechanische Daten | Maße und Gewichte | |
| | Nutzbares Innenmaß (B) | 697 mm |
| | Nutzbares Innenmaß (H) | 595 mm |
| | Nutzbares Innenmaß (T) | 538 mm |
| | Gewicht | 40 kg |
| Bemerkung | | |
| | Bemerkung | Nicht als Leergehäuse einsetzbar! |

