

Wir messen es.



# CO-Warngeräte & Rückstaumelder

Für Sicherheit & Service

testo 315-2

testo 317-3

testo 317-1



# CO Warn-Messgerät

## testo 315-2

testo 315-2, CO Warn-Messgerät, inkl. Batterie und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0632 0317

**EUR 397.00**



Mit dem testo 315-2 prüfen Sie den CO-Gehalt in der Umgebungsluft. Schon geringe Konzentrationen des hochgiftigen Gases werden sicher erkannt. Sie können so einfach beurteilen, ob die Feuerungsabgase vollständig abziehen.

- Sichere CO-Warnung
- Einstellbare Alarmschwellen
- Akustischer & optischer Alarm
- Automatischer Nullpunktgleich
- Daten-Dokumentation vor Ort mit Schnelldrucker (Option)
- TopSafe-Hülle schützt vor Schmutz, Wasser und Stoß (Option)

Sensortyp	ppm CO
Messbereich	0 ... +2.000 ppm CO
Genauigkeit ±1 Digit	±10 ppm CO (0 ... +100 ppm CO) ±10% v. Mw. (+100 ... +2.000 ppm CO)
Auflösung	1 ppm CO

### Allgemeine technische Daten

Alarmschwellen	50/100/500 ppm (Werkseinstellung)
Nullpunktgleich	automatisch beim Einschalten
Betriebstemperatur	+5 ... +45 °C
Lagertemperatur	-20 ... +50 °C
Anzeige	LCD 2-zeilig
Batterietyp	9V-Blockbatterie

Gewicht	400 g
Abmessung	215 x 68 x 47 mm
Gehäusematerial	ABS
Garantie	Messgerät: 2 Jahre Garantiebedingungen siehe Internetseite <a href="http://www.testo.com/warranty">www.testo.com/warranty</a>

### Zubehör testo 315-2

**Best.-Nr.**

**EUR**

#### Zubehör und Ersatzteile

9V-Akku für Messgerät, statt Batterie	0515 0025	<b>13.00</b>
Ladegerät für 9V-Akku, zum externen Laden des Akkus 0515 0025	0554 0025	<b>12.00</b>

#### Transport und Schutz

TopSafe (unverwüstliche Schutzhülle) inkl. Tischaufsteller	0516 0443	<b>75.00</b>
Bereitschaftstasche, für die sichere Aufbewahrung des Messgerätes	0516 0191	<b>33.00</b>

#### Drucker und Zubehör

testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien	0554 0549	<b>212.00</b>
Externes Schnell-Ladegerät für 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. Erhaltungsladung, integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-240 VAC, 300 mA, 50/60 Hz	0554 0610	<b>49.00</b>
Ersatz-Thermopapier für Drucker, dokumentenecht, dokumentenecht	0554 0568	<b>23.00</b>

#### Kalibrier-Zertifikate

ISO-Kalibrier-Zertifikat CO, CO-Sonden; Kalibrierpunkte 0; 80 ppm	0520 0039	<b>110.30</b>
---	-----------	---------------

## Kohlenmonoxid-Warnung in der Umgebung

### testo 317-3

testo 317-3, CO-Monitor testo 317-3 inkl. Tragetasche mit Gürtelclip, Kopfhörer, Handschlaufe, Abtaster und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0632 3173

**EUR 160.00**



Der CO-Monitor testo 317-3 stellt das Vorhandensein von Kohlenmonoxid in der Umgebung fest und warnt den Benutzer optisch und akustisch vor gefährlichen Gaskonzentrationen, z. B. bei Installations- und Wartungsarbeiten an Gasthermen.

- 3 Jahre Garantie auf CO-Sensor
- Keine Nullphase, Gerät ist sofort einsatzfähig
- Einstellbare Alarmschwelle
- CO-Nullung am Messort

#### Allgemeine technische Daten

Messbereich	0 ... +1999 ppm
Genauigkeit ±1 Digit	±3 ppm (0 ... +29 ppm) ±10 % (+30 ... +1999 ppm)
Auflösung	1 ppm
Betriebstemperatur	-5 ... +45°C

Batterietyp	2 Microzellen AAA
Standzeit	150 h (bei ausgeschaltetem Piepser)
Ansprechzeit	40 sec
Garantie	2 Jahre auf das Gerät 3 Jahre auf den CO-Sensor

## Rückstaumelder zur Detektion von austretenden Gasen

### testo 317-1

testo 317-1, Rückstaumelder mit flexibler Sonde, inkl. Batterie

Best.-Nr. 0632 3170

**EUR 89.00**




Der Rückstaumelder testo 317-1 detektiert austretende Heizungsabgase zuverlässig. Das handliche Gerät gibt sofort optischen und akustischen Alarm. So ist kein Sichtkontakt zum Messgerät nötig. Der biegsame Fühler ermöglicht den Einsatz auch auf engstem Raum.

- Sicheres Erkennen von austretenden Abgasen
- Biegsamer Messfühler für schwer zugängliche Stellen
- Akustischer und optischer Alarm

#### Allgemeine technische Daten

Messmedium	Umgebungsluft
Ansprechzeit	2 sec
Anzeige	optisch/akustisch
Batterietyp	3 Microzellen AAA

Gewicht	300 g
Abmessung	128 x 46 x 18 mm
Durchmesser Fühlerrohrspitze	Ø 10 mm
Länge Fühlerrohrspitze	35 mm
Länge Fühlerrohr	200 mm
Garantie	Messgerät: 2 Jahre Garantiebedingungen siehe Internetseite <a href="http://www.testo.com/warranty">www.testo.com/warranty</a>



Testo AG  
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch  
Telefon +49 7653 681-700  
Telefax +49 7653 681-701  
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch  
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch  
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600  
Klima-Hotline: 07653-681-610  
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620  
Software-Hotline: 07653-681-630