

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	12104
EAN	4024941121040
Produktgruppe	Anbausteckdose TE geneigt
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klapptdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	135mm
Geräte-Breite	125mm
Geräte-Tiefe	172mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Neigung beträgt 15°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,88 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941121040
Länge	172 mm
Breite	125 mm
Höhe	135 mm
Gewicht	0,881 kg
Volumen	2.902,5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941958677
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,606 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5		
a	114,0	114,0	114,0		
b	114,0	114,0	114,0		
c	90,0	90,0	90,0		
d	90,0	90,0	90,0		
e ø	6,5	6,5	6,5		
f	12,0	12,0	12,0		
h	82,0	82,0	82,0		
i	90,0	90,0	90,0		
k	92,0	92,0	92,0		
l	105,0	105,0	105,0		
Leiter mm ² min	25	25	25		
Leiter mm ² max	70	70	70		