

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 90.210.0323.2

**Konfektionierte Leitung GST08i2B- 75T 03GNO3**

GST08i2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 0,3 m, 2-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 6 A, Kodierfarbe grün, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H03V2V2H2-F

Art. Nr.	90.210.0323.2
EAN	4049088360251
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung	24 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	nein
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Polkennzeichnung	+, -
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen
Typ der Leitung	H03V2V2H2-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	5,4 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST08i2 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

**Werkstoff**

Halogenfrei	nein
Brandlast	0 kWh

**Abmessungen**

Gesamtlänge	0,3 m
-------------	-------