

# Hallway

IP - Unterputz  
 EAN 4007841 066161  
 Art.-Nr. 066161



max. 25 x 3 m



IP20



brightness



temperature



air humidity



2 - 4 m

5 years

manufacturer's  
 warranty  
[steinel-professional.de/garantie](http://steinel-professional.de/garantie)



CE

## Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).

## Technische Daten


|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ausführung                 | Präsenzmelder                                  |
| Abmessungen (L x B x H)    | 68 x 103 x 103 mm                              |
| Netzanschluss              | 18 – 55 V                                      |
| Versorgungsspannung Detail | Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af) |
| Sensortechnologie          | Hochfrequenz                                   |
| Anwendung, Ort             | Innenbereich                                   |
| Montageort                 | Decke  |
| Montageart                 | Unterputz                                      |
| Montagehöhe                | 2,00 – 4,00 m                                  |
| Reichweite Radial          | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )                  |
| Reichweite Tangential      | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )                  |
| HF-Technik                 | 5,8 GHz  |
| Erfassungswinkel           | 360 °  |
| Öffnungswinkel             | 140 °  |
| optimale Montagehöhe       | 2,8 m  |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein   |
| Unterkriechschutz          | Ja   |
| segmentweise Ausblendung   | Nein   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       |
| Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Dämmerungseinstellung Teach  | Nein                                     |
| Konstantlichtregelung        | Nein                                     |
| Grundlichtfunktion           | Nein                                     |
| Einstellungen via            | Bluetooth, Web-Interface                 |
| Mit Fernbedienung            | Nein                                     |
| Vernetzung                   | Ja                                       |
| Schutzart                    | IP20                                     |
| Werkstoff                    | Kunststoff                               |
| Umgebungstemperatur          | -20 – 50 °C                              |
| Anwendung, Raum              | Innenbereich, Flur / Gang                |
| Farbe                        | Weiß                                     |
| Farbe, RAL                   | 9010                                     |
| Herstellergarantie           | 5 Jahre                                  |
| Variante                     | IP - Unterputz                           |
| VPE1, EAN                    | 4007841066161                            |

# Hallway

IP - Unterputz  
EAN 4007841 066161  
Art.-Nr. 066161

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

