

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.4063.2

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1B- 25H 40WS**

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 4,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.4063.2
EAN	4015573856547
Bestelleinheit	15 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,354 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

These dimensions shall be reported instead of an item code with reference to this drawing. (These dimensions shall be reported instead of an item code with reference to this drawing.)

Buchsenteil/female connector

Gesamtlänge / total length  $\pm 3\%$

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F362,5 halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.238.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25H 10SW
U2.238.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.238.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25H X12SW

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1B- 25H.

Referencing Size (ISO IEC) / Reference system Size (ISO IEC) / dieses Zeichenset und Datenblatt siehe auch 08-509-0503 ist in Vorbereitung. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) Contents will be replaced with Wieland document 08-1206-0503 list of prohibited / determined tolerances deviations to be designed.)

Freigeiz nach General tolerance: (A0) - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen (A0) - drawing, no numerical dimensions allowed

	Material	2036	Typ	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	MATERIAL	2036	DR. 02	DR. 1308 1	92.238.0263.1 01K a	

Made in Germany

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG  
Buchse/female-frees Ende/free end compression K1  
250V AC 20A 2,5gmm halogen-free