

Produktdatenblatt

Art. Nr. 90.240.0503.2

Konfektionierte Leitung GST08i3B- 75P 05WS

 GST08i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 0,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 6 A, Kodierfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,75 mm², Kabeltyp H03VV-F

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 90.240.0503.2 |
| EAN | 4049088364488 |
| Bestelleinheit | 300 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|-------|
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Verriegelbar | nein |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,75 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Abmantellänge | 21 mm |
| Leiterendenbehandlung | Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen |
| Typ der Leitung | H03VV-F |
| Farbe der Leitung | weiß |
| Kabeldurchmesser min. | 6 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 5,5 mm |
| Leistungsart | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST08i3 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |

Werkstoff

| | |
|--|-------|
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Brandlast | 0 kWh |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 0,5 m |
|-------------|-------|