


- 4-adrig, AWG 19/24 (Datenleitung), AWG 19/22 (Versorgungsleitung)
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: schwarz
- Halogenfrei, LABS-frei
- Schirm: Aluminiumfolie, verzinnertes Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 6.7 mm
- schleppkettentauglich, ölbeständig, flexibel
- Leitung UL Style 20549
- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 100 Meter

Leitungsquerschnitt



Typenbezeichnung	Cable-E-BLIDENT-100M
Ident-Nr.	7030351
Anzugsdrehmoment	0.6 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Leitung	S2503
Leitungsdurchmesser	6.7mm
Leitungslänge	100
Leitungsmantel	PUR, Schwarz
Schirmung	ja
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
Biegeradius (Schleppkette)	Ø 70mm, ≥ 1Mio. Zyklen
Aderfarben	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Aderquerschnitt	2x0.25
DC-Widerstand (loop)	164 Ω/km
Aderquerschnitt	2x 0.34mm ²
Bemessungsspannung	300 V
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-50...+80°C
in Bewegung	-25...+80°C
Zulassungen	Leitung UL Style 20549
Schleppkettenfähig	ja