

## Produktinformation

# 86 01 180 SB

## Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Erhöhte Greifkapazität durch zwei zusätzliche Einstellpositionen: stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis 40 mm
- 10 % weniger Gewicht bei gleicher Stabilität
- Praktische Einstellskala: Eine gelaserte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Schlüsselweite vor dem Zugriff
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



### Allgemein

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 86 01 180 SB             |
| EAN         | 4003773084303            |
| Zange       | schwarz atramentiert     |
| Kopf        | poliert                  |
| Griffe      | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 254 g                    |
| Abmessungen | 180 x 43 x 14 mm         |

### Technische Attribute

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Backendicke (am Gelenk)                      | 8,0 mm  |
| Gelenkdicke                                  | 12,0 mm |
| Spitzendicke                                 | 5,0 mm  |
| Einstellpositionen                           | 15      |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | 1 1/2   |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)   | 40 mm   |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21043826   |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

