

Leistungserklärung

Datum: 2021-09-16
Rev.: 01

Nr. 01156011-BIOFERM-A

Seite 1 / 1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	BIOFERM-A
2. Verwendungszweck	1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acryldispersion; nichttragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (12,5P)
3. Hersteller	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 plus 3
5. Harmonisierte Norm	EN 15651-1: 2012-12
6. Notifizierte Stelle	0074

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	bewertet	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Stabilität unter Last (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	bestanden	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Adhäsions- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	≥ 100%	EN 13300: 2002-11
Überstreichbar (Emulsionsfarben Dispersionsfarben)	bestanden	

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.flamro.de/download/dop.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation Construction	

Die Vorgaben des Herstellers bezüglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.