

Bestell-Nr.: 5SLC5SCG3 | **GTIN (EAN):** 4069025401359

Produktbeschreibung: CL-6016/Slave/Con/CB/ACDC



Panik Route, Fluchtwegleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 600lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50Hz, Bemessungsleistung: 6W, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 337mm, Breite: 170mm, Höhe: 62mm, konventionelle Zentralbatterie, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4069025401359

Bestell-Nr.: 5SLC5SCG3 | GTIN (EAN): 4069025401359

Technische Detailbeschreibung: CL-6016/Slave/Con/CB/ACDC



Kenndaten

- Produkttyp: Fluchtwegleuchte
- Produktname: Panik Route
- Bestell-Nr.: 5SLC5SCG3

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 600lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 6W
- Zusatz: für Zentralbatterieanlagen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+45°C

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangebe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 120...240V, 0/50Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 337mm
- Breite: 170mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 0,6kg