

Verschraubungen für spiralverstärkte PVC-Schläuche

PSRSC-90FMCSS 90°-Kompressionsverschraubung, IP68

90°-Verschraubung aus korrosionsbeständigem Edelstahl (SS316) mit starrem Außengewinde.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.


Hauptmerkmale

- Mehrteilige Edelstahl-Verschraubung (SS316) inkl. elastomerer Dichtung
- Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden
- Verwendbar für PSRSC-Schläuche



HelaGuard PSRSC-90FMCSS 90°-Kompressionsverschraubung.

MATERIAL	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316 (SS316), Polyamid 6 (PA6)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C



HelaGuard Kompressionsverschraubung, 90° mit starrem Außengewinde



TYP	Nennmaß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	A/F Grund- körper (A/F1)	A/F Mutter (A/F3)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PSRSC16-90FMCSS-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41401
PSRSC20-90FMCSS-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41402
PSRSC25-90FMCSS-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41403
PSRSC32-90FMCSS-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41404

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

