

Dialog ÜS-Steckdose
SCHUKO, reinweiß**PRODUKT DATENBLATT**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Frequenz	50-60Hz
Nennspannung	250V
Halogenfrei	Ja
Nennstrom	16A
Ausführung	SCHUKO
Anschlussart	Schraubklemme
Farbe	weiß
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

Dialog ÜS-Steckdose
SCHUKO, reinweiß

Steckdose SCHUKO DIALOG mit Schraubklemmen,
mit rotem Sockel, mit Überspannungsschutz
und Kontroll-Licht
mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm,
Nennableitstrom: 2,5 kA bis zu 10-mal,
mit Zentralplatte für Kombinationen, ohne Spreizen
Funktion: Bei Überlastung oder beim Defekt des
Überspannungsschutzes schaltet die Steckdose ab.
Das Kontroll-Licht erlischt.

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00807813

D 95.6611.02 ÜS/25

4010105807813

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA