

Produktdatenblatt

03 06 160 SB

Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- mit Schneiden für weichen und harten Draht
- lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



| Allgemein | |
|---|--|
| Artikelnummer | 03 06 160 SB |
| EAN | 4003773010616 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht | 250 g |
| Abmessung | 160 x 115 x 87 mm |
| Technische Attribute | |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,1 |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,0 |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 10,0 |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 16,0 |
| VDE-geprüft | Ja |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 6.0 | EC000836 |
| proficl@ss 6.0 | AAA967c005 |
| UNSPSC 13.1 | 27112104 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten