



HW Geräte-Verbindungsdose E117, Ø 68mm, t=62mm

Artikel-Nr.: 7350165

Typ: E117

Die Grundlage einer guten HW-Installation

- Mit Ausbrechöffnungen für Leitung und Rohre
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Sicheres Fixieren der Rohre

Abmessungen

Tiefe	62 mm
Fräslochdurchmesser	68 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff

Material Dose	PP
---------------	----

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Leitungseinführung 3x1,5²	3
Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5²	3
Leitungseinführung 7x1,5²/5x2,5²	1
Rohreinführung M20/M25	2
Rohreinführung M20	1

Zertifikate & Standards		Eigenschaften	
VDE	ja	Montageart	Hohlwand
CE	ja	Schutzart (IP)	IP30
Glühdrahtprüfung	850 °C	Anreihbar	ja
REACH	nein	Plombierbar	nein
RoHS	ja	Halogenfrei	nein
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)	Schwermetallfrei	ja
		PVC-frei	ja
		Silikonfrei	ja